



Ficha Técnica

Gol 1.6l 76kW* Manual 4 Portas

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 2
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5250 76 (104) / 5250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2500 153 (15,6) / 2500
Taxa de compressão	12,1:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,455:1; 2ª - 1,954:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1 4,188:1
Relação de diferencial dianteiro	
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente tipo McPherson Molas helicoidais Barra estabilizadora
Traseira	Suspensão interdependente com braços longitudinais Molas helicoidais
DIREÇÃO	
Tipo	Direção hidráulica
Diâmetro de giro do veículo (m)	10,8
Relação de direção (média)	14,9:1
Volts no volante (batente a batente)	3
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com EBD
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 256 mm
Traseiros	Tambor, diâmetro de 200 mm
RODAS E PNEUS	
	Roda 5J X 14 com Pneu 185/65 R14 Roda 6J X 15 com Pneu 195/55 R15 Roda 6J X 16 com Pneu 195/50 R16
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	3897
Largura (sem espelho retrovisor)	1656
Largura (com espelho retrovisor)	1893
Largura (com espelho retrovisor com <i>side blinker</i>)	1898
Altura (teto)	1464-1469
Distância entre eixos	2466
Bitola (dianteira / traseira)	1429 / 1416
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,345
Área frontal (m²)	2,01
Cw x A (m²)	0,693
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas	285
Tanque de combustível	55
Reservatório de partida a frio	0,8
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	983-1036
Peso bruto total (PBT)	1450
Carga útil	467-414
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	750
Carga admissível sobre o eixo traseiro	750
Carga admissível sobre o teto	0
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,1 9,8
Aceleração 0-1.000 m (s)	31,7 31,5
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	13,2 13
Velocidade máxima (km/h)	186 188
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/ tempo**	10.000 / 6 meses
Troca de óleo do motor, km/ tempo**	10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão, km/ tempo**	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 6 meses)
** No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	3 anos veículo completo 5 anos para perfuração de chapa por corrosão
DISPONÍVEL COMO	
	4 portas, nas versões Trendline, Comfortline e Highline