



Ficha Técnica

Fox 1.6l Total Flex

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Válvulas por cilindro / disposição / n° de cilindros	2 / 01 - Em linha / 4
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5250 76 (104) / 5250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2500 153 (15,6) / 2500
Taxa de compressão	12,1:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto Magnetti Marelli ME 9GV
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,455:1; 2ª - 1,954:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1
Relação de diferencial	4,188
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente, Mc Pherson com mola integrada Mola helicoidal Diâmetro da barra estabilizadora 19mm
Traseira	Suspensão interdependente, Braço longitudinal Mola helicoidal -
DIREÇÃO	
Tipo	Direção Hidráulica
Diâmetro de giro do veículo (m)	11,2
Relação de direção (média)	15,8:1
Volts no volante (batente a batente)	2,9
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo -
Dianteiros	Disco de freio ventilado, diâmetro de 256mm
Traseiros	Tambor de freio com regulação autom, diâmetro de 200mm
RODAS E PNEUS	
	Roda de aço 6JX15 com Pneu 195/55 R15
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	3823
Largura (sem / com espelho retrovisor)	1641 / 1901
Altura (teto)	1543
Distância entre eixos	2465
Bitola dianteira/traseira	1425 / 1422
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,353
Área frontal (m²)	2,17
Cw x A (m²)	0,766
CAPACIDADES (litros)	
Porta-malas, conforme ISO 3832 (V210)	260
Tanque de Combustível	50
Reservatório de Partida a Frio	0,7
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1059
Carga útil	440
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	400/400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	10,8 10,5
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,7 32,4
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	15,6 15,3
Velocidade máxima (km/h)	183 184
MANUTENÇÃO	
Revisões, km	10.000 km ou 6 meses
Troca de óleo do motor, km/tempo	10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 6 meses)
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	1 ano veículo todo 3 anos para motor e transmissão 5 anos para perfuração de chapa por corrosão

Dados Oficiais: Fevereiro/ 2013