



Ficha Técnica

Saveiro 1.6l 76kW* Manual

MOTOR	
Combustível	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Cilindrada (cm³)	1598
Diâmetro dos cilindros x curso dos pistões (mm)	76,5 x 86,9
Nº de cilindros / disposição / válvulas por cilindro	4 / Em linha / 2
Posição	Transversal a frente do eixo
Potência máxima - kW (cv) / rpm (NBR ISO 1585)	74 (101) / 5250 76 (104) / 5250
Torque máximo - Nm (kgfm) / rpm (NBR ISO 1585)	151 (15,4) / 2500 153 (15,6) / 2500
Taxa de compressão	12,1:1
Formação de mistura	Injeção eletrônica multiponto
TRANSMISSÃO	
Conjunto câmbio-diferencial	Manual, cinco marchas à frente, acionamento por cabos
Embreagem	Monodisco, acionamento hidráulico
Rodas motrizes	Dianteiras
Relações de marchas	1ª - 3,769:1; 2ª - 2,095:1; 3ª - 1,281:1; 4ª - 0,927:1; 5ª - 0,740:1; ré - 3,182:1
Relação de diferencial dianteiro	4,188:1
SUSPENSÃO	
Dianteira	Suspensão independente tipo McPherson Molas helicoidais Barra estabilizadora
Traseira	Suspensão interdependente com braços longitudinais Molas helicoidais
DIREÇÃO	
Tipo	Direção hidráulica (direção mecânica)
Diâmetro de giro do veículo (m)	12,4 (12,2)
Relação de direção (média)	15,8:1 (21,2:1)
Volts no volante (batente a batente)	3 (4)
FREIOS	
	Duplo circuito hidráulico em diagonal, servofreio a vácuo ABS com EBD
Dianteiros	Disco ventilado, diâmetro de 256 mm
Traseiros	Disco, diâmetro de 232 mm
RODAS E PNEUS	
	Roda 6J X 15 com Pneu 205/60 R15
DIMENSÕES EXTERNAS (mm)	
Comprimento	4474
Largura (sem espelho retrovisor)	1713
Largura (com espelho retrovisor)	1893
Largura (com espelho retrovisor com <i>side blinker</i>)	1898
Altura (teto)	1521
Distância entre eixos	2752
Bitola (dianteira / traseira)	1431 / 1494
AERODINÂMICA	
Coefficiente aerodinâmico (Cw)	0,382
Área frontal (m²)	2,15
Cw x A (m²)	0,821
CAPACIDADES (litros)	
Caçamba	924-734
Tanque de combustível	55
Reservatório de partida a frio	0,8
PESOS (kg)	
Em ordem de marcha	1025-1102
Peso bruto total (PBT)	1740
Carga útil	715-638
Carga admissível sobre o eixo dianteiro	840
Carga admissível sobre o eixo traseiro	900
Carga admissível sobre o teto	45
Peso máximo rebocável com freio/sem freio	400
DESEMPENHO	
	Gasolina (E22) Etanol (E100)
Aceleração 0-100 km/h (s)	11,0 10,7
Aceleração 0-1.000 m (s)	32,8 32,5
Retomada 80-120 km/h, 5a. (s)	16,9 16,6
Velocidade máxima (km/h)	172 174
MANUTENÇÃO	
Revisões, km/ tempo*	10.000 / 6 meses
Troca de óleo do motor, km/ tempo*	10.000 / 6 meses
Troca de óleo da transmissão, km/ tempo*	Não requerido (apenas verificação de nível a cada 10.000 / 6 meses)
* No caso de uso severo, a cada 5.000 km ou 6 meses prevalecendo o que ocorrer primeiro. (Para maiores informações consulte o Manual do Proprietário)	
GARANTIA	
	3 anos veículo completo 3 anos para perfuração de chapa por corrosão
DISPONÍVEL COMO	
	Cabine simples, nas versões Robust e Trendline Cabine estendida, na versão Trendline

Dados Oficiais: 12/Fevereiro/2016

* Etanol (E100)